



www.otmsistemas.com

SEDE CENTRAL

Pol. de SILVOTA C/ Peña Brava, 27 33192 - Llanera - España Tlf (+34) 985 98 07 55 e-mail: info@otmsistemas.com

Delegación

CANTABRIA

Recta de Vargas Nave 1 39670 Vargas - Cantabria Tlf. 942 59 87 17 e-mail: vargas@otmsistemas.com

Delegación

MADRID


Pol. Ind. Las Nieves. C/ Puerto Navacerrada N°10 28935 - Mostoles - Madrid Tlf. 910 05 99 54 e-mail: madrid@otmsistemas.com






REMATE DE LAMAS PARA CHIMENEAS Y VENTILACIÓN


El diseño y disposición de las lamas hacen que la incidencia del aire sobre el remate OTM AirVent® cree una depresión en su interior que favorece la aspiración de los gases que ascienden por la chimenea y su posterior evacuación sea cual sea la velocidad y dirección del viento. Todo esto ha sido estudiado y certificado por el Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo.






VENTAJAS

- Fabricación a medida, incluso adaptándose a la forma de la chimenea.
- Aumento de la capacidad de ventilación, que además admite la agrupación de varias salidas.
- Su ligereza y robustez garantizan una fácil instalación y una cómoda elevación a cubierta.
- **Mejora estética de las edificaciones**, gracias a un perfecto acabado y una amplia gama de colores.







CARACTERÍSTICAS

Materiales de máxima calidad:

• Aluminio lacado de 1.5mm.

Colores estándar: Negro RAL 9005, Marrón RAL 8017, Blanco RAL 9010, Gris RAL 9007 y Gris RAL 7016.

Posibilidad de lacar en otros colores. (Consultar precio y plazo)

- Cobre Natural de 1mm.
- Zinc Natural, elZinc Slate®, elZinc Graphite® de 1mm.

Uso adecuado para ventilación y gas.

Las diferentes partes del remate se unen con remaches, garantizando un montaje y acabado 100% seguro y robusto.

Medidas y detalles constructivos:

- 6 lamas + tapa piramidal
- Altura: 470mm
- Base de 90mm con apoyo de 30mm
- Altura desde la base: 380mm

